



CITY

bonding with the world

Balsan
BALSAN
Surfaces textiles

STOK DURUMU VE SİPARİŞ İÇİN HEMEN ARAYIN:
BAHADIR HALICIK SAN ve TİC LTD ŞTİ
Adres:Demirhenderek cad. no92 Siteler/ANKARA
TEL:0312 349 64 80-81 FAX:0312 353 59 67

www.karohali.net

CITY

Cfl-s1



▲ 750



▲ 580



▲ 780



50 x 50 cm



Balsan
BALSAN



▲ 780



▲ 630



▲ 950



▲ 920



▲ 160



▲ 150

CITY



50 x 50 cm

Cfl-s1



NATURE

Dalle de Moquette tuftée à velours bouclé, sur envers bitume modifié polymère et non tissé synthétique.

CARACTÉRISTIQUES

Velours	100 % polypropylène
Velours antistatique	≤2 kv
Poids g/m ²	420
Épaisseur totale (mm) : NF ISO 1765	6,2
Hauteur du velours (mm)	2,7
Jauge	1/10"
Serrage (points) : NF ISO 1763	50
Densité (points/m ²)	201 450
Poids total (g/m ²)	3 795
Solidité des coloris à la lumière : NF EN ISO 105-B02	5-6/8
Solidité des coloris au frottement : NF EN ISO 105-X12	4-5/5
Résistance thermique (m ² C/W)	<0,17
Isolation phonique ΔL 30dB (1000Hz) / ΔLw 21dB	

PRESENTATION

Dimensions / Nombre de coloris : 50 x 50 cm - 8
 Nom de dalles par carton / cartons par palette : 20-20

CLASSEMENT

Cfl-s1 - N° 54100/B collé sur support incombustible
 Classement Européen (NF EN 1307) :
 Classe 22 LC1
 GUT N° 23472

DOMAINE D'USAGE

Usage d'habitation : général / moyen

POSE

Sur sol plan, sec, rigide et sain (cf DTU 53-1 Norme NF P62-202) avec produit de préparation, spécial DPA. Le point de démarrage de la pose est situé vers le centre de la pièce à une distance proportionnelle à plusieurs dalles par rapport à la porte. Pour faciliter l'orientation, des flèches directionnelles sont imprimées au dos de chaque dalle.

ENTRETIEN

Entretien courant : aspirateur. Nettoyage périodique : à la poudre à broser et aspirer. (Cf cahier de CSTB N°3428).

DESCRIPTIF TYPE

Dans tous les locaux professionnels à usage général, sera posé un revêtement textile en fibre 100% polypropylène sur sous-couche bitume en DPA de 50x50 cm du type CITY. Ce revêtement a le classement de réaction au feu Cfl-s1. Le choix portera sur 8 coloris de la gamme du fabricant.

La société BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit sans en avertir les clients. We strongly recommend the use of marker colour for heavy traffic areas.

HERSTELLUNGSVERFAHREN

Gefügte Fiese. Schlinge. Bitumen + nicht gewebtes synthetisches Vlies.

TECHNISCHE DATEN

Polmaterial	100 % Polypropylène
Polmaterial antistatisch	≤2 kv
Pöleinsatzgewicht (g/m ²)	420
Gesamtdicke (mm) : NF ISO 1765	6,2
Pölhöhe (mm)	2,7
Teilung	1/10"
Stiche : NF ISO 1763	50
Noppenzahl (points/m ²)	201 450
Gesamtgewicht (g/m ²)	3 795
Farbestärke für Lichtechtheit : NF EN ISO 105-B02	5-6/8
Farbestärke für Reibechtheit : NF EN ISO 105-X12	4-5/5
Wärmedurchlasswider. (m ² C/W)	<0,17
Trittschalldämmung ΔL 30dB (1000Hz) / ΔLw 21dB	

AUSFÜHRUNG

Lieferbreite / Erhältliche Farben : 50 x 50 cm - 8
 Anzahl der Fliesen pro Karton/Kartons pro Palette : 20-20

EINSTUFUNG BRÉNNSTUFE

Cfl-s1 - N° 54100 verklebt auf nicht brennbarer Unterlage
 Europäische Einstufung (NF EN 1307) :
 Klasse 22 LC1
 GUT N° 23472

EINSATZBEREICH

Wohnbereich : normal/maßige

VERLEGEHINWEIS

Auf ebenen, trockenen, festen und intakten Boden (vgl. DTU 53-1 Norm NF P62-202) mit Fixiermittel speziell für ablösbare Teppichfliesen. Beginnen Sie mit dem Verlegen in der Mitte des Raumes mit einem Abstand von mehreren Fliesen zur Tür. Um die Ausrichtung zu erleichtern, sind auf der Rückseite jeder Fiese Richtungs Pfeile aufgedruckt.

REINIGUNG

Laufende Pflege mit dem Bürstsauger. Regelmäßige Reinigung: Reinigungspulver einbürsten und absaugen. (Vgl. CSTB-Heft Nr. 3428).

TYPBESCHREIBUNG

In allen gewerblich genutzten Räumen mit Wohnbereichsbezug, wird ein textiler Bodenbelag aus 100% Polypropylène auf einer Bitumenschicht aus ablösbaren Teppichfliesen in den Maßen 50x50cm vom Typ CITY verlegt. Das Brandverhalten dieses Belags wurde als Cfl-s1 klassifiziert. Die Wahl wird aus 8 Farblönen der Herstellerpalette getroffen.

Die Firma BALSAN reserviert sich das Recht, die Eigenschaften dieses Artikel zu verändern, ohne die entsprechenden Kunden zu warnen. We strongly recommend the use of marker colour for heavy traffic areas.

TYPE OF CARPET

Tufted carpet in tiles, loop pile, bitumen + synthetic non woven carvas.

TECHNICAL DETAILS

Pile material	100 % Polypropylène
Antistatic material	≤2 kv
Pile weight (g/m ²)	420
Total thickness (mm) : NF ISO 1765	6,2
Pile height (mm)	2,7
Gauge	1/10"
Rows (points) : NF ISO 1763	50
Tufts (points/m ²)	201 450
Total weight (g/m ²)	3 795
Colour fastness to light : NF EN ISO 105-B02	5-6/8
Colour fastness to rubbing : NF EN ISO 105-X12	4-5/5
Thermal resistance (m ² C/W)	<0,17
Sound absorption ΔL 30dB (1000Hz) / ΔLw 21dB	

PRESENTATION

Width / Colours : 50 x 50 cm - 8
 Number of tiles per box / boxes per pallet : 20-20

GRADING

Cfl-s1 - N° 54100 glued on a noncombustible substrate
 European classification (NF EN 1307) :
 Class 22 LC1
 GUT N° 23472

PERFORMANCE

Domestic use: general/medium

LAYING

On a flat, dry rigid and sound surface (see DTU 53-1 Standard NF P 62-202) with special supporting primer for removable weighted tiles. The point where laying should commence is in the middle of the room at a distance of several tiles from the door. Directional arrows are printed on the back of each tile for easy orientation.

CLEANING

Regular care: vacuum brush cleaning. Occasional cleaning: with brushing powder and vacuum. (See CSTB guide no.3428).

TYPE DESCRIPTION

Textile flooring in 100% Polypropylène fibre will be laid in all residential rooms for general usage over a bitumen underlayer of CITY-type 50x50cm removable weighted tiles. This flooring has a Cfl-s1 rating for fire performance. Colour can be chosen from the manufacturer's range of 8 colours.

The BALSAN Company reserves the right to modify the characteristics of this product when leading to improve its quality. We strongly recommend the use of marker colour for heavy traffic areas.

STOK DURUMU VE SİPARİŞ İÇİN HEMEN ARAYIN:
BAHADIR HALICIK SAN ve TİC LTD ŞTİ

Adres:Demirhenderek cad. no92 Siteler/ANKARA

TEL:0312 349 64 80-81 FAX:0312 353 59 67

www.karohali.net